



PENTAX AF 201 FG

	Art. Nr.	EAN
PENTAX AF 201 FG	30458	0027075288973

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tasche - Art. Nr. 30449

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE AUF EINEN BLICK

- Leitzahl 20
- Geringe Gehäuseabmessung
- Staub- und wetterfest durch 18 Dichtungen
- Kompatibel zum PENTAX K- und Q-System
- Wichtiges Systemzubehör für das PENTAX 645-System
- Vertikal schwenkbarer Reflektor von -10° bis 135° in 10 Positionen
- Eingebaute Weitwinkelstreuscheibe für indirektes Blitzen

Blitztyp	Aufsteck P-TTL Blitzgerät
Leitzahl	20 (ISO 100/m)
Blitzfolgezeit	Ca. 4 Sek. mit Ni-MH Akkus oder 7 Sek. mit Alkaline Batterien
Leuchtwinkel	Vertikal 53°, Horizontal 70° (mit WW-Streuscheibe 85° / 98°)
Lichttemperatur	Tageslicht
Effektiver Blitzbereich	Ca. 0,7 m - 8,0 m (LZ 20, ISO 100, F/2,0)
Kompatibler ISO Bereich	ISO 25 - 1600
Blitzfunktionen	P-TTL Auto (mit erstem oder zweitem Verschlussvorhang), Manuell (1/1, 1/4)
Blitzlichtkorrektur	Über die Kamerafunktion
Indirektes Blitzen	Vertikaler Schwenkreflektor mit 10 festen Rastpositionen Aufwärts: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135° Abwärts: 0°, -10°
Blitzbereitschaft	Automatische Ausschaltung nach 3 Minuten ohne Nutzung Schnelleinschaltung nach Drücken des Auslösers
Funktion zur Reduzierung roter Augen	In Verbindung mit der entsprechenden Kamera
Weitwinkelreflektor	Manuelle Zuschaltung
Stromquelle	Zwei AAA-Batterien (Alkaline (LR03) oder Nickel-Metall Hydride (Ni-MH))
Stromversorgung	2x AAA Batterien, (Alkaline (LR03) oder Nickel-Metall Hydride (Ni-MH))
Abmessungen	65 mm (B) × 72,5 mm (H) × 31 mm (T)
Gewicht	Ca. 141 g (ohne Batterien)
Lieferumfang	Tasche O-AC149



PENTAX AF 201 FG

PENTAX AF 201 FG ein neues Blitzgerät für den Einstiegsbereich

Vor allem bei unzureichendem Umgebungslicht und höherem Lichtbedarf mit schnellen Verschlusszeiten dienen zusätzliche Blitzgeräte als wertvolle Lichtgeber – auch gerade dann, wenn eingebaute Blitzgeräte an ihre Grenzen stoßen. So verfügt das neue PENTAX AF 201 FG mit einer Leitzahl von 20 über ausreichend Leistung, um auch indirektes Blitzen zu ermöglichen. Darüberhinaus ist dieses Blitzgerät mit 18 Dichtungen vor Wasser und Staub geschützt und passt damit optimal in das wetterfeste PENTAX K-System. Die absolut geringen Abmessungen und einfache Handhabung machen das PENTAX AF 201 FG aber auch zur idealen Erweiterung des kleinen PENTAX Q-Systems.

Wichtige Merkmale

Kleine Abmessungen und komplett wetterfest

Vorherrschende Lichtverhältnisse sind oftmals nur schwer absehbar, sodass ein gutes Blitzgerät in keiner Fototasche fehlen darf. Denn sie sind ein wichtiges Hilfsmittel, um in verschiedenen Aufnahmesituationen das natürliche Licht zu ersetzen oder zu ergänzen. Dementsprechend kann man das neue PENTAX AF 201 FG durch die besonders kompakte Bauweise immer und überall dabei haben. Neben den Lichtverhältnissen sind ebenso die Witterungsbedingungen kaum planbar. Da ist es gerade bei Außenaufnahmen von Vorteil, wenn auch das Blitzgerät jeder Situation gewachsen ist. So ist das PENTAX AF 201 FG mit 18 Dichtungen absolut wetter- und staubfest und kann im Regen oder Sandsturm problemlos bestehen. Damit bietet das neue Blitzgerät nicht nur eine sinnvolle Erweiterung für das wetterfeste PENTAX K-System, sondern auch für das handliche PENTAX Q-System.

Schwenkreflektor für mehr Professionalität bei der Lichtgestaltung

Mit einem Blitzgerät hat der Fotograf die Möglichkeit ein Bild besonders zu gestalten. Durch die Möglichkeit des vertikalen Schwenkens des Blitzreflektors kommt es zu einer ausgewogeneren Ausleuchtung des Motivs. Dafür sorgt auch der integrierte Weitwinkelreflektor für indirektes Blitzen.

Einfache Bedienung

Auf unkomplizierte Handhabung wurde besonderer Wert gelegt. So stehen alle Funktionen am zentralen Einstellrad zur Verfügung. Dieses lässt neben einem schnellen Start auch eine unkomplizierte Bedienung des PENTAX AF 201 FG zu.

Blitzwinkel

K Serie (APS-C)	16 mm	13 mm*
Q Serie	4 mm	3 mm*
645	30 mm	25 mm*
Vertical Coverage	53°	85°*
Horizontal Coverage	70°	98°*

*Bei Verwendung der Weitwinkelstreuscheibe.